

## ■ RÉFÉRENCE - POPULIER

### ■ BINNENGEBRUIK

Referentie : T11 YA  
(PEFC) : T11 YB



## ■ BESCHRIJVING

### Definitie

Multiplex opgebouwd uit kruislings verlijmde populierfineren.  
voor gebruik in droge ruimten (conform EN 636-1).  
Serviceklasse 1 (conform ENV 1995.1.1).

### Samenstelling

Door en door populier multiplex (conform ENV 1995.1.1).

### Verlijming

Klasse 1 (conform EN 314-2). Interieur verlijmd.  
Formaldehyde klasse E1 (conform EN 717-2).

### Afwerking

Kwaliteit van de dekfineren II/III (volgens EN 635-2).  
Geschuurd met korrel 80.

## ■ KEURMERKEN



Gecertificeerde plaat CE constructieve toepassing (conformiteitsverklaring 2+).



Keurmerk dat waarborgt dat het hout daadwerkelijk afkomstig is van duurzaam  
beheerde bossen. Voor meer informatie : [www.pefc.org](http://www.pefc.org)

## ■ TOEPASSING

Licht maar sterk, PEUPLY is uitermate geschikt voor zowel decoratief als constructief werk :  
meubelen, binnen betimmering, verpakking, scheidingswanden, standbouw, caravans, campers...

## ■ MONTAGE

Zie onze algemene verwerkingsvoorschriften.

## ■ AFMETINGEN - DIKTEN\*

| Dikte in mm                | Afmeting in cm |
|----------------------------|----------------|
| 05-08-09-10-12-15-18-22-30 | 250x122        |
| 05-08-10-15-18             | 250x170        |
| 05-08-10-15-18-22-30       | 310x153        |

## ■ EIGENSCHAPPEN

|                      | Eenheden          | Waarden | Normen        |
|----------------------|-------------------|---------|---------------|
| Volumieke massa      | Kg/m³             | 500±10% | EN 323        |
| Elasticiteitsmodulus | MPa (Gem.waarde)  | 3600 MP | EN 310        |
| Buigsterkte          | MPa (Gem. waarde) | 30 MPa  | EN 310        |
| Reactie op vuur      | Dikte < 18 mm     | M4      | } NF P 92-507 |
|                      | Dikte ≥ 18 mm     | M3      |               |
|                      | Dikte ≥ 9 mm      | D-s2,d0 |               |
|                      |                   |         | EN 13501-1    |

**Toepassingsvoorbeeld**  
Muurophanging voor meubel.



**Toepassingsvoorbeeld**  
Caravanbouw.



#### Kwaliteit



Multiplex door en  
door populier

#### Verlijming



Klasse 1  
(EN 314-2)

#### Toepassing



In droge ruimten



#### Plysorol BV

Koningsweg 29, Postbus 195  
NL - 3760 AD Soest  
Tél : +31 (0)35 - 683 81 32  
Fax : +31 (0)35 - 683 81 48  
Email : [mail@plysorol.nl](mailto:mail@plysorol.nl)

[www.plysorol.nl](http://www.plysorol.nl)

\* Andere formaten en dikten op aanvraag.